

KOLOSS - T.R.I.O. Anlagenanforderung E-Drumset - 1

FOH:

Soundcraft Vi4, Yamaha CL5 oder M7CL, Allan&Heath dLive
Es werden 2 Return-Wege zur Bühne benötigt (2x Monitorweg 5+6)

Monitor:

Es wird ein professioneller Monitormix inkl. Techniker von der Bühne verlangt.
(Monitor aus der Front nur nach Absprache!)

3-Monitorwege inkl. EQ-Entzerrung und entsprechendem Amping.

2x Wege: Nexo PS15, d&b Max, d&b M4
1x Drumfill: BassDrum-tauglich

Kabel + Mikros + Zubehör:

Multicore 24/8 inkl. Stagebox XLR Auflösung und Monitorabgriff
Passende Verkabelung für alle oben aufgeführten Geräte und folgende Mikros:

- 2x Shure SM58 (2x Gesang)
- 1x Shure SM57 (1x Gitarrenbox)
- Mikrostände:
 - 2x Galgenstative (2x Gesang)
 - 1x Kleine Galgenstative (1x Gitarrenbox)
- 2x DI-Boxen (1x Bass + 1x A-Gitarre)

PA: Je nach Größe der Location und der zu erwartenden Zuschauer. (Anhaltspunkt: pro 1.000 Leute 2x 3-4kW)
Die PA muß eine gleichmäßige Beschallung der Zuhörer mit durchschnittlich 115dB/spl im Publikum verzerrungsfrei ermöglichen und genügend Bassreserven bieten.

Die PA muss bei Eintreffen der Band entzerrt und einsatzfähig sein (kein Brummen oder Sirren etc.).

Strom: Auf der Bühne ist an den markierten Stellen (siehe Bühnenplan) die gewünschte Anzahl an einwandfreien und mit einem FI abgesicherten Schuko-Steckdosen (230V / 16A) bereitzustellen. Alle Anschlüsse müssen vom Fachmann überprüft sein und den neuesten DIN/VDE Vorschriften entsprechen.

Bühne:

Mindestens 6m x 8m x 80cm, lichte Höhe 4m, bei Open-Airs mit Überdachung der gesamten Bühne und der PA, der Elektronikstellplätze und des FOH-Platzes. Drumriser 2m x 2m x 40cm, mittig, maximal 2m hinter Gesangsmikro.

Licht:

Eine der Veranstaltung angemessene Lichtanlage mit Bedienpersonal muss vorhanden sein. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Bühne wird vorausgesetzt.

Garderobe:

Eine gut beleuchtete und beheizte Garderobe im Bühnenbereich inkl. Toilette wird verlangt.

KOLOSS - T.R.I.O. Anlagenanforderung E-Drumset - 2

Soundcheck:


min. eine Stunde inkl. Aufbau

Achtung wichtig:

Die Band reist mit eigenem Techniker (FOH).

Licht	Instrument	Mikro	Insert	Stativ	Extras
1	TD-17 Out L				
2	TD-17 Out R				
3	Bass	DI-Ausgang Amp	Kompressor dbx 160A		
4	A-Gitarre Basti	DI-Box			
5	E-Gitarre Basti	Shure SM57			
6	Vox Bastian	Shure SM58	} Kompressor dbx 1066	groß	Gruppe 1+2
7	Vox Roger	Shure SM58		groß	Gruppe 1+2
8	FX-Return 1		<i>Concert Hall</i> 2,3 sec. Rev-Time (Decay) - 30ms Pre-Delay		
9	FX-Return 2				
10	FX-Return 3		<i>Chamber</i> 1,6 sec. Rev-Time (Decay) - 25ms Pre-Delay		
11	FX-Return 4				
12	FX-Return 5		<i>Tap-Delay Stereo</i>		
13	FX-Return 6				

Bühnenaufbau



Der Technical Rider Seite 1 - 3 ist wesentlicher Bestandteil des Gastspielvertrages.
Kontakt bei technischen Fragen:

Martin Pöstges | 0162 - 44 93 800 | Email: martin-poestges@web.de | Kölner Str. 275 | 41199 Mönchengladbach